



名称	冷蔵リーチインショーケース	
形式名	RMS-60ZB	
総内容積	L 1040	
有効内容積	L 961	
性能	外気温30℃、無負荷、直射日光を受けない状態において庫内空気温度 5℃以下	
外形寸法	mm 幅1800×奥行705×高さ1900	
内箱寸法	mm 幅1700×奥行425×高さ1330	
製品質量	kg 285	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ、溶融亜鉛メッキ鋼板
	内箱	塗装鋼板、高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ
断熱材	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム
	ショーウィンド	---
陳列段数	陳列段数	6段(5段取り外し多段調節可能)
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板
扉(引戸)	扉(引戸)	3枚扉(熱線反射フィルム付ペアガラス)
	照明	40W×4本
電源	電源	100V 50/60Hz ⊙(125V 15A)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 450W レシプロ式
蒸発器	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	送風機	蒸発器用 2W×2 凝縮器用 12W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	排水方式	排水タンク方式
	冷媒	R-404A
保護装置	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ
	警報装置	警報ランプ
温度調節	温度調節	自動電子制御式
	電源コード(長)	約3m(有効長さ)
消費電力	W 923/975 (50/60Hz)	
貯蔵量	ビール大ビン 420本(正列)	
付属品	排水タンク、棚5段分(棚板15、棚受けクリップ60)	
別売品	追加棚	

※アジャストボルトのねじサイズは、M10×1.25である。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 RMS-60ZB 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.09.12	