


機種名	SIMX-65PGFTAX		
使用温度帯(°C)	-20~15		
外気条件(RT/RH)	27°C/70%(周囲風速0.2m/s)		
商品区分	冷凍食品、精肉鮮魚、日配、惣菜		
有効内容積(L)	302		
陳列面積(m ²)	1.44		
	幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)	1800	1100	850
内形寸法(mm)	1671	871.4	210
製品質量(kg)	178		
冷媒	R404A		
冷媒量(kg)	1.00		
冷媒制御	電子膨張弁		
冷凍機	型式	SIA-H75M3A	
	公称出力(W)	750	
霜取方式	ヒーターデフロスト(温度復帰式)		
三相 200V 50Hz/60Hz	冷却用ファンモーター	(W)	2.4 X2
		(A)	0.04
	照明	(W)	---
		(A)	---
	防露ヒーター	(W)	50 X2(+50.4)
		(A)	0.50(+0.25)
	冷凍機消費電力(安定時)	(W)	678/681
		(A)	2.42/2.50
	凝縮用ファンモーター	(W)	44.7/44.7
		(A)	0.25/0.25
合計消費電力(安定時)	(W)	827/830	
	(A)	3.21/3.29	
電源容量	(A)	15	
棚	---		
排水処理方法	排水工事必要なし		
付属品	ナイトカバー		

※ 電源コンセント形状
 3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

霜取時	(W)	1050
消費電力	(A)	5.25

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認
尺度	製図年月日	
1:10	2013.12.17	
三角法		

名 SIMX-65PGFTAX
 称 外形寸法図