



名称	冷蔵オープンショーケース	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
形式名	TOA-LB150Z	陳列段数	3段(2段は棚位置調節可能)	
総内容積	L 506	扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)(マジックミラー)	
陳列面積	㎡ 1.38	照明	スリム管 31W×3	
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、無負荷時の庫内空気温度15~18℃(風速0.2m/sec以下)	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 φ(15A・125V)	
		電動圧縮機	全密閉型 呼称出力450W	
外形寸法	mm 幅1500×奥行652×高さ1155	蒸発器	強制空冷式 フィンチューブ形	
	mm 内箱寸法幅1430×奥行423×高さ580	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
製品質量	kg 176	送風機	蒸発器用1W×4 凝縮器用9W×1	
外装	天板	ステンレス鋼板へアライン仕上げ	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	前面ガラス	—	排水方式	排水タンク式
	化粧枠	ステンレス鋼板鏡面仕上げ	冷媒	R404A
	フロントパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰形)
サイドパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	警報装置	警報ランプ(高圧警報)	
内装	側板	透明ガラス(t=15)	温度調節	自動電子制御式
	後板	ステンレス鋼板へアライン仕上げ	電源コード(長)	約3.7m(有効長さ)
棚板	透明強化ガラス(t=3.3)2段	消費電力	W 700/772	
背面	ステンレス鋼板	付属品	排水タンク、防水キャップ	
底板	電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ	別売品	—	

作成	久保	審査	久保	承認	畠山	名	TOA-LB150Z
三角法	尺度	1:10		製図年月日	2015. 3.30	称	外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は19mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。