



名称	冷蔵平形オープンショーケース	
形式名	RSR-4M	
総内容積	L	
有効内容積	L 240	
性能	外気温30℃ 60%RH、風速0.2m/s以下、 無負荷、直射日光を受けない状態において、 庫内空気温度10℃以下	
外形寸法	mm 幅1160×奥行910×高さ860(全高)820(前高)	
内箱寸法	mm 幅1120×奥行630×高さ340(全高)295(前高)	
製品質量	kg 14.2	
貯蔵	外箱	高級亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ及び塗装鋼板、アクリル(透明)
	内箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
庫	陳列段数	—
	天板	塗装鋼板
扉(引戸)	—	
照明	32W×1本	
電源	100V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ形状 (C)(15A 125V)	
電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 500W	
蒸発器	強制対流式フィンチューブ式	
凝縮器	強制対流式フィンチューブ式	
送風機	蒸発器用 5W×1、凝縮器用 3W×2、圧縮機用 5W×1	
霜取方式	オフサイクル式	
排水方式	強制蒸発方式	
冷媒	R-744(CO2)	
保護装置	オーバードリレ、凝縮温度サーモ、 圧カスイッチ(自動復帰型)	
警報装置	フィルター警報、排水警報	
温度調節	自動電子制御式、省エネスイッチ付き	
電源コード(長)	約3m(有効長さ)	
消費電力	W 510/610	
貯蔵量	500mLペットボトル144本 または、 2Lペットボトル70本	
付属品	ナイトカバー、中仕切(2枚) POPレール、ひな壇ブロック(9個)	
別売品	網かご(3個)、網かご(9個)、缶ウォーマー取付金具、 パンパシール、リングスタンド、プライスレールセット (プライスレール、プライスカードモジュール9個)	

作成	審査	承認	名 RSR-4M 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2013.02.20	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は28mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。