


名称	冷蔵・温蔵オープンショーケース	
形式名	RSG-H650LMB	
総内容積	L 171	
有効内容積	L 127	
性能	加温性能	適温設定時 55℃±5℃ (ただし、外気温15℃)
	冷却性能	外気温27℃ 60%RH 直射日光を受けない状態に於いて 平均品温 10℃以下(風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm 幅650 × 奥行600 × 高さ1298	
内箱寸法	mm 幅615 × 奥行350 × 高さ888	
製品質量	kg 114	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ、ガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	ショーウィンド	
陳列段数	3段(2段は多段調節可能) ホットプレート加温機構付き スライド機構付き(上2段)	
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
扉(引戸)		
照明	LED	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付⓪(125V・15A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 500W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用5.04W×3、凝縮器用3W相当×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式、排水ホース導水式
	冷媒	R-744(CO ₂)
	保護装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	フィルター警報、排水警報、庫内温度警報(ランプおよびブザー)
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約4m(有効長さ)	
加温機構	ヒーター	プレートヒーター
	ホットプレート	3段(上2段スライド機構付)
	ヒーター入力	1段目 216W、2段目 216W、3段目 268W
	断熱材	真空断熱材、ガラスウール
保護装置	温度ヒューズ	
温度調節	電子制御式	
貯蔵量	500ml(h209)ペットボトル 96本	
消費電力	W	全冷蔵運転時 555/675 全温蔵運転時 710/710 温蔵冷蔵運転時 976/1096
付属品	商品ガイド(9本)	



作成	審査	承認	名RSG-H650LMB
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2014.06.16	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は16mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。