



の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機種名		SIMX-85PGFTAX	
使用温度帯(°C)		-20~15	
外気条件(RT/RH)		27°C/70%(開閉風速0.2m/s)	
商品区分		冷凍食品、精肉鮮魚、日配、惣菜	
有効内容積(L)		410	
陳列面積(m ²)		1.95	
		幅	奥行 高さ
外形寸法(mm)		2400	1100 850
内形寸法(mm)		2271	871.4 210
製品質量(kg)		215	
冷媒		R404A	
冷媒量(kg)		1.20	
冷媒制御		電子膨張弁	
冷凍機	型式	SIA-H110M3A	
	公称出力(W)	1100	
霜取方式		ヒーターデフロスト(温度復帰式)	
三相 200V 50Hz/60Hz	冷却用ファンモーター	(W)	2.4 X2
		(A)	0.04
	照明	(W)	---
		(A)	---
	防露ヒーター	(W)	68X2(+58.5)
		(A)	0.68(+0.29)
	冷凍機消費電力(安定時)	(W)	809/923
		(A)	2.33/2.73
	凝縮用ファンモーター	(W)	44.7/44.7
		(A)	0.25/0.25
合計消費電力(安定時)	(W)	994/1108	
	(A)	3.30/3.70	
電源容量		(A)	15
棚		---	
排水処理方法		排水工事不要なし	
付属品		ナイトカバー	

※ 電源コンセント形状
 3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

霜取時	(W)	1350
消費電力	(A)	6.75

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2013.12.17

名 SIMX-85PGFTAX
 称 外形寸法図