

SANDEN DESIGNERS RADIATOR

サンデン温水パネルラジエータ

アートと快適性の融合



シンプルでアートなデザイン。
おしゃれでやさしい暖かさが家全体を包み込みます。

スペースや用途に合わせて、最適な暖かさを演出する
サンデン温水パネルラジエータ。ふく射熱と自然対流の自然な暖房感。
小型・軽量・省スペースで、ムダ・ムラのない快適暖房をお届けします。
シンプルでアートなフォルムも魅力です。

機能的で斬新なデザイン、豊富なバリエーション

シンプルでモダンなデザインで新登場のサンデンNEWパネルラジエータ。どんな間取りにも自在に対応できる豊富なバリエーション。お部屋に合わせて、お好みに合わせ、最適なタイプをお選びいただけます。

居室タイプ



CEP-HPV112816



CEP-PK130716

洗面所・トイレタイプ



CEP-HPV102805



CEP-HRM1205

玄関タイプ



CEP-VRV518048
(受注生産品)



CEP-NVR120048

居室タイプ(壁掛けタイプ)

●最高使用圧力…4気圧 最高使用温度110℃

形式名	外形寸法(mm)			定格放熱能力				質量	熱交換器内容積	定格過水量	定格過水抵抗	メーカー希望小売価格
				Δt=50℃		Δt=60℃						
	W	H	D	kW	Kcal/h	kW	Kcal/h	Kg	リットル	L/min	kPa	
シングル(フィン無し)タイプ												
CEP-HPV102805	500	288		0.17	147	0.23	197	3.6	1.0	0.11	0.09	¥40,000
CEP-HPV105006	600	505		0.35	302	0.47	406	7.4	2.0	0.23	0.28	¥54,000
CEP-HPV102816	1600	288	48	0.55	470	0.73	629	11.5	3.1	0.35	0.84	¥59,000
CEP-HPV103616	1600	360		0.68	581	0.91	782	14.2	3.9	0.44	0.21	¥67,000
シングル(フィン有り)タイプ												
CEP-HPV112812	1200	288		0.71	607	0.94	806	12.4	2.3	0.46	1.40	¥62,000
CEP-HPV113612	1200	360		0.85	731	1.13	973	15.4	2.8	0.55	1.60	¥72,000
CEP-HPV112814	1400	288		0.82	708	1.09	941	14.5	2.7	0.53	1.80	¥67,000
CEP-HPV113614	1400	360	52	0.99	853	1.32	1135	17.9	3.3	0.64	2.20	¥78,000
CEP-HPV112816	1600	288		0.94	808	1.25	1076	16.5	3.0	0.61	2.00	¥73,000
CEP-HPV113616	1600	360		1.13	975	1.51	1297	20.5	3.8	0.73	2.50	¥85,000
CEP-HPV113623	2300	360		1.63	1402	2.17	1864	29.5	5.4	1.05	5.00	¥107,000
ダブルタイプ												
CEP-HPV222812	1200	288		1.31	1130	1.73	1488	24.0	4.5	0.85	0.84	¥111,000
CEP-HPV222814	1400	288		1.53	1319	2.02	1735	28.0	5.3	0.99	1.44	¥122,000
CEP-HPV223614	1400	360		1.83	1577	2.42	2083	35.1	6.6	1.18	1.55	¥144,000
CEP-HPV222816	1600	288	104	1.75	1508	2.31	1984	32.0	6.1	1.13	1.68	¥132,000
CEP-HPV223616	1600	360		2.10	1802	2.77	2380	40.1	7.6	1.35	2.10	¥156,000
CEP-HPV222823	2300	288		2.52	2167	3.32	2851	46.1	8.7	1.63	3.60	¥167,000
CEP-HPV223623	2300	360		3.01	2591	3.98	3422	57.7	10.9	1.94	4.00	¥200,000

居室タイプ(高さ70mmタイプ)

●最高使用圧力…4気圧 最高使用温度110℃

形式名	外形寸法(mm)			定格放熱能力				質量	熱交換器内容積	定格過水量	定格過水抵抗	メーカー希望小売価格
				Δt=50℃		Δt=60℃						
	W	H	D	kW	Kcal/h	kW	Kcal/h	Kg	リットル	L/min	kPa	
CEP-PK130716	1600	70	130	1.11	953	1.42	1221	13.8	2.2	0.71	0.03	¥77,000
CEP-PK130722	2200			1.52	1310	1.95	1680	19.0	3.1	0.98	0.05	¥91,000

洗面所・トイレタイプ

●最高使用圧力…10気圧 最高使用温度110℃

形式名	外形寸法(mm)			定格放熱能力				質量	熱交換器内容積	定格過水量	定格過水抵抗	メーカー希望小売価格
				Δt=50℃		Δt=60℃						
	W	H	D	kW	Kcal/h	kW	Kcal/h	Kg	リットル	L/min	kPa	
CEP-HRM0805	500	794	57	0.48	410	0.59	510	8.1	3.6	0.31	0.08	¥70,000
CEP-HRM1205		1194		0.70	605	0.88	753	12.7	5.7	0.45	0.17	¥85,000

玄関タイプ

●最高使用圧力…4気圧 最高使用温度110℃

形式名	外形寸法(mm)			定格放熱能力				質量	熱交換器内容積	定格過水量	定格過水抵抗	メーカー希望小売価格
				Δt=50℃		Δt=60℃						
	W	H	D	kW	Kcal/h	kW	Kcal/h	Kg	リットル	L/min	kPa	
CEP-NVR120032	325	2000		1.03	889	1.37	1177	23.9	6.2	0.67	5.60	¥58,000
CEP-NVR116040	405	1600		1.05	902	1.39	1193	23.8	6.1	0.68	4.70	¥60,000
CEP-NVR120048	485	2000	91	1.55	1333	2.05	1766	35.9	9.2	1.00	8.40	¥82,000
CEP-NVR116064	645	1600		1.68	1443	2.22	1907	38.1	9.8	1.08	7.52	¥90,000
CEP-NVR120064		2000		2.07	1777	2.74	2354	47.8	12.3	1.33	11.20	¥106,000

表示方法はJISA4004-1999「暖房用自然対流・放射形放熱器の性能試験方法」に基づき表示しています。
 定格放熱能力は、JISA1400-1998「暖房用自然対流・放射形放熱器の性能試験方法」に基づき測定した数値です。
 (注)寸法は1/8インチ単位で表示されています。実装時の取り付け寸法は、(H:高さ方向)にパイプの上端ととしてプラス100-200mm、W(幅方向)にサーモヘッド取付スペースとしてプラス200mm以上とさせていただきます。
 ※1.接続管径はφ9.5又はφ12.7を使用しております。※2.各ラジエータにはサーモヘッド(CEP-OVT)が別売りとなります。

安全に関するご注意

- 1.ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 2.ご使用の際は、特に次の点にご留意ください。

- 放熱器の上やサーモヘッドなどの上に荷物を乗せると、変形、水漏れをおこしたり、落ちてけがをすることがありますので絶対に乗らないでください。
- 放熱器のフィンが腐食がひどいので、放熱器の周辺やフィンを掃除するときは手などを傷つけないように十分気をつけてください。
- 本体表面および配管部分に手を触れたまましていると、低温やけどをすることがあります。

お客様ご相談窓口

0120-124435 (受付時間) 月曜～日曜 9:00～17:00 (祝日および当社の休日を除く)

- 品質向上の為、仕様・外観の一部を予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
- このカタログは2001年12月現在のものです。

SANDEN

サンデン株式会社

住環境事業部 〒110-8555 東京都台東区台東1-31-7 TEL (03) 3833-1225

北海道支社	〒065-0023 札幌市東区北23条東1丁目2-1	TEL (011) 752-1151
旭川営業所	〒070-0024 旭川市東4条11-54	TEL (0166) 23-3035
帯広営業所	〒080-0015 帯広市西5条南1丁目10	TEL (0155) 27-3151
北東北営業所	〒020-0891 岩手県紫波郡矢野町流通センター南3-9-14	TEL (019) 638-1572
青森営業所	〒030-0131 青森市問屋町1-9-25	TEL (017) 738-4371
秋田営業所	〒010-0061 秋田市御前4-7-3	TEL (018) 862-0465
東北支社	〒984-0015 仙台市若林区郡町3-7-4	TEL (022) 236-1611
郡山営業所	〒963-0547 福山市喜久田町1-60-1	TEL (024) 958-6082
関東支社	〒371-0805 前橋市南町2-43-2	TEL (027) 225-0411
長野支店	〒390-0828 松本市庄内2-5-47	TEL (0263) 26-6628
新潟支店	〒950-0863 新潟市朝日町2-848-30	TEL (025) 273-8185
新潟工場	〒950-0863 新潟市朝日町2-848-30	TEL (025) 76-3895
札幌工場	〒060-0105 札幌市東区東境町伊野久3349	

サービスデスク電話番号一覧

札幌 (011) 721-6121	秋田 (018) 862-0465	千葉 (043) 279-7211	大阪 (06) 6339-2525
旭川 (0166) 23-3035	仙台 (022) 232-0695	埼玉 (03) 5370-4227	高松 (087) 881-0029
帯広 (0155) 27-3151	前橋 (027) 225-0551	横浜 (045) 826-4559	広島 (082) 232-3110
青森 (0130) 55-3066	熊本 (0983) 26-5628	名古屋 (052) 261-3421	福岡 (092) 411-7525
岩手 (019) 638-1572	新潟 (025) 273-8185	静岡 (054) 293-3641	熊本 (096) 344-2636
青森 (017) 738-4371	東京 (03) 6570-4111	金沢 (076) 237-8155	

サンデンホームページアドレス <http://www.sanden.co.jp>