



現場手配部品

手配部品	仕様	個数	用途	推奨型番 (松下電工製)
AC100V 電源電線	600V定格 VVFケーブル φ1.6またはφ2	適宜	電源用	
アース線	鋼線直径φ1.6mm以上	適宜	接地工事用	
アース棒		適宜	接地工事用	
電源スイッチ	AC100V 15A定格	1個	運転/停止用	WN5242-1 (フルカラー、パイロットスイッチ) WN5341K (フルカラー、ひかるスイッチ、3線式) WTS20422 (ニューコスモ、パイロットほたるスイッチ) WTS2081 (ニューコスモ、ひかるスイッチ、3線式) WTS2052 (ニューコスモ、ほたるスイッチ)
タイマー	AC100V 10A定格	1個	運転/停止用	WN5291K (フルカラー、タイマスイッチ) WTS4305W-G (ニューコスモ、タイマスイッチ)

本体仕様

型式名	BRH-901 (ふく射暖房機)	
定格電圧	100 V 50/60 Hz	
消費電力	900/900 W	
暖房方式	カーボンランプヒータによるふく射暖房	
外形寸法(mm) (フロントパネル含む)	縦230 × 横470 × 高さ215	
本体寸法(mm) (フロントパネル除く)	縦160 × 横400 × 高さ170	
取付開口寸法 (mm)	縦170 × 横420 × (高さ180)	
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット) 65°C:動作(OFF)、50°C:復帰(ON)	
	過熱防止装置(温度ヒューズ) 96°C:溶断	
	過電流防止装置(電流ヒューズ) 15A	
	モータ巻線温度過昇防止装置(温度ヒューズ) 128°C:溶断	
	過電圧保護装置(バリスタ) 200V印加時動作	
材質	外板	ステンレス鋼板
	フロントパネル	アルミ・塗装仕上げ
質量 (kg)	3.0	
アース線接続	D種接地工事。本体アース端子に接続	
電源接続	VVFケーブルφ1.6またはφ2.0(市販品使用)	
(運転スイッチ)	外部スイッチ (市販品使用、現場手配)	

付属品

名称	個数	備考
タッピンネジ(SUS)	4本	4×35 本体取付用
ネームスイッチカード	1枚	電源スイッチ貼付用
注意ラベル	1枚	電源スイッチ貼付用
取扱説明書	1部	
工事説明書	1部	

天井開口寸法

420mm×170mm

納入仕様書	名称	ふく射暖房機
	形式名	BRH-901
	サンデン株式会社	