







ヒートポンプユニット

EB-45HPA2



貯湯タンクユニット

EB-37QTA2



リモコン



項目	台所リモコン(EBK-DRA2)
外形寸法(mm)	高さ120 × 幅128 奥行23
質量	216g
電気接続	DC 15V 2芯
給湯温度制御	約36℃~約48℃ (1℃刻み)、約60℃

項目	ふろリモコン(EBK-FRA2)
外形寸法(mm)	高さ100 × 幅200 奥行24.5
質量	336g
電気接続	DC 15V 2芯
ふろ温度制御	約36℃~約45℃ (1℃刻み)
給湯温度制御	約36℃~約48℃ (1℃刻み)、約60℃

台所リモコン



ふろリモコン



H寸法 (接続口端面から接続口取付面)							
リモコン口	電源線口	ふろ戻り口	ふろ行き口	ヒートポンプ 戻り口	ヒートポンプ 行き口	給水口	給湯口
-	-	57	35	35	35	57	39

システム

種別	屋外式
電源 および 周波数	単相200V 50/60Hz共用
運転電流	5.7A/5.8A
最大電流	16A
消費電力	1.078/1.098kW

貯湯タンクユニット

形式	EB-37QTA2
タンク容量	370L
使用圧力	190kPa (1.9kgf/cm ²)
外形寸法 (H×W×D)	1895×630×730mm
製品質量	84kg (満水時 454kg)
消費電力	163/183W (凍結予防ヒーター含む)
配管	給水・給湯接続 R3/4 ふろ循環接続 R1/2 (推奨φ10樹脂管保温付) 配管長15m10曲り以内 鳥居配管3m以内 ※1 ユニット間接続 R1/2 (推奨φ10樹脂管保温付) 配管長25m 6曲り以内 鳥居配管3m以内
貯湯温度	約90℃~約65℃
ふろ自動時間	最大3時間
自動湯張り時間(めやす)	約20分程度 (200L 5m配管)
浴槽設置位置	タンクユニット下端より上4m以下, 下1m以下
タンク	特殊ステンレス鋼板
追いだし熱交換器	プレート式
配管内蔵部品	減圧弁・逃し弁
安全装置	漏電しゃ断器
付属部品	取扱説明書、工事説明書、保証書、ホース (災害時取水用)

ヒートポンプユニット

形式	EB-45HPA2
使用冷媒および封入量	CO ₂ 0.86kg
外形寸法 (H×W×D)	690×840×290mm (突起部除く)
製品質量	61kg
中間期加熱能力/消費電力 ※2	4.5kW/0.915kW
夏期加熱能力/消費電力 ※3	4.5kW/0.845kW
冬期加熱能力/消費電力 ※4	4.5kW/1.10kW
冬期高温加熱能力/消費電力 ※5	4.5kW/1.50kW
中間期 COP	4.9
運転音 ※2	38dB (夜間セーブ運転時37dB)
設計圧力	14MPa/8MPa
圧縮機	DCロータリー2段圧縮
熱交換器(蒸発器)	強制空冷式
熱交換器(冷媒対水)	接触式
安全装置	過負荷保護装置・高圧スイッチ・温度過昇防止装置

※1 内径13mmの樹脂管使用時は25m10曲り以内となります。
※2 外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/4℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
ただしリモコン線は20mまでです。
※3 外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
※4 外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度85℃
※5 外気温(乾球温度/湿球温度)25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ温度65℃

運転制御仕様

給湯	湯張り	給湯温度調節	36℃~48℃、60℃
湯張り	湯張り	温度調節	36℃~45℃
		水位調節	浴槽アダプターの上、約10~15cm ^{※6} から上方に2cm ^{※7} 刻みの7段階設定
保温	能力	8.0kW (6.880kcal/h)	
	方式	間接加熱	
凍結予防	保温時間	30分毎の自動保温、連続追いだし時間60分	
	給湯	水抜き	
給水	ふろ	水抜き (自動凍結予防運転選択可能)	
	ユニット間	自動凍結予防運転	
給湯	圧力	200kPa (2.0kgf/cm ²) 以上	

※6 浴槽の大きさによって変わります。設定変更により約8~30cmに変更可能
※7 設定変更により4cm刻みに変更可能

別売部品

リモコンコード (EBP-R10M、EBP-R20M)、脚部配管カバー (EBP-HKF37)
浴槽アダプター (EBP-FJSN、EBP-FJLN)、浴室用屋外カバーセット (EBP-FHK)

名称	納入仕様書
型式名	EBS - 37QTA2
サンデン株式会社	