



■仕様表

■外形寸法図



型式名	KH-042FFJ<FFT>-1	
種類	ポット式・強制給排気・強制対流	
燃料消費量	0-0.270 ~0.480 l/h	
発熱量	0-2,220 ~3,960 kcal/h	
熱効率	小:92% 大:90%	
暖房出力	0-2,050 ~3,560 kcal/h	
暖房目安	寒地	木造 11 畳まで (18.0 m ²) コンクリート 17 畳まで (28.0 m ²)
	温地	木造 11 畳まで (18.0 m ²) コンクリート 15 畳まで (25.0 m ²)
消費電力	燃焼時	45/45 W
	点火時	250/250 W (平均), 710/710 W (最大)
外形寸法	本体	高さ 611 X 幅 460 X 奥行 235 mm
	置台含	高さ 611 X 幅 500 X 奥行 370 mm
タイム	点火用:10時間残時間タイマー(セッは30分間隔)	
油タンク	別置式, <タイプ:カートリッジ式 容量:4.9L>	
本体重量	17.8 kg <タイプ:19.3 kg>	
給・排気径	給排気筒径:φ60mm, 給気径:φ50mm, 排気径:φ40mm,	
給排気延長限度	3m・3曲がり	
バーナー	ニュークリンジエツトバーナー	
点制御	点火方式	自動点火(セラミックヒータ)
	着火時間	2分40秒
燃焼制御	火力調節	自動:セ-フ-小-大(3段階) 手動:小-大
	室温調節	比例制御, 設定:13 ~30°C,
	空燃比調節	BM回転数制御
	停電時燃焼	不可 セ-フ 制御 OFF-比例制御, 設定+3.0°C OFF, 設定-0°C ON
温風制御	吹出口	下吹出し
	吹出時間	点火操作後約 10分以下
安全装置	温風切替	燃焼量と連動(強-弱-OFF)
	温風量	弱:2.0 m ³ /min, 強:2.8 m ³ /min
付属品	対震自動消火装置(自動復帰), 停電時安全装置, 点火安全装置, 炎監視装置, 過熱防止装置(OFF:100°C), <タイプ:油切れ検知装置, 水検知装置,> 送油ホース, ホースバンド(2ヶ), 置台, 給排気筒セツト, 抜け止め金具, 本体取付金具, 排気管固定金具, 60Hz用タイパ-, 施工説明書, 取説一式, <タイプ:スプレ-, 予備用フィルタ-, 送油ホース付ホースバンドは無し>	

■給排気管取付位置



* < >内はKH-042FFT

サンデン株式会社 サンデン販売株式会社	名称	密閉式石油ストーブ			
	形式名	KH-042FFJ・FFT-1			
	承認印				